



- AP-35RKはSMPTE規格の3G-SDI(SMPTE 424M)およびHD-SDI(SMPTE 292M)信号を1chの3G-SDIカメラもしくはHD-SDI監視カメラの映像信号を、2chのHD-SDI信号へ分配して出力します。
- 同軸ケーブル(5C-FB)使用時で最大130m(720p)もしくは最大100m(1080p)の伝送距離延長が可能です。



製品仕様

入力信号		HD-SDI(SMPTE 292/1.5G, SMPTE 424/3G) 1920×1080p (60/50/59.94/30/29.97/25p), 1920×1080i (60/59.94/50i), 1280×720p (60/59.94/50p)
出力信号		HD-SDI(SMPTE 292/1.5G, SMPTE 424/3G)
接続端子	HD-SDI入力端子	BNC-F_75Ω
	HD-SDI出力端子	BNC-F_75Ω×2
映像伝送距離(5C-FB使用)	映像信号が720p・1080iおよび1080p (30/29.97/25)時	:130m
	映像信号が1080p (60/50/59.94)時	:100m
電源入力		DC12V/200mA (最大)
動作温度/動作湿度		-10℃~+40℃/0~80%
材質/重量		アルミ/130g
外形寸法		95.5(L)×96(W)×27.4(H)mm

外形寸法図 (単位: mm)

