

247万画素屋外防滴 パン・チルトドーム型赤外線監視カメラ

[AP-6400FHD]



ROOKER®

特徴

- 1/3インチ Panasonic CMOSセンサー搭載。
- HD-SDI/EX-SDI 映像出力に対応し、EX-SDI モードでは最大400m(映像同軸ケーブル5C-FB使用時)の長距離配線が可能。
- メガピクセルに対応した単焦点レンズ (f=3.6mm/F2.0) 搭載。
- 赤外線LED×14個搭載、赤外線最大照射距離は約10m。
- OSD制御リモコン(別売)を使用し、パン350°/チルト20°~90°回転での広範囲の監視が可能。
※リモコンでの操作が必要です。
- デイナイト機能搭載(IRカットフィルター切換)。
- PTZカメラにありがちな威圧感を最小限に抑え、威圧感の無いコンパクトサイズになっています。
- 屋外防滴(IP65準拠)仕様。

仕様

CCD	1/3インチ Panasonic CMOSセンサー
総画素数	約247万画素 1956(H)×1266(V)
有効画素数	約212万画素 1944(H)×1092(V)
映像出力	1920x 1080(30p), 1280x 720(30p/60p)
ビデオフォーマット	デジタル:1.485G/s, HD-SDI (SMPTE 292M) アナログ:CVBS/960H(メニュー設定リモコン付属のテスト用アナログ映像端子(BNC)より出力)
出力端子	BNC
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
電子シャッター	自動/手動(1/30-1/30,000秒)、フリッカーレス
最低照度	カラー:0.5Lux/白黒:0.1Lux/白黒:0Lux(赤外線照射時)
電子感度アップ	ON/OFF(2~32倍)
レンズ	f=3.6mm(水平画角67°)
S/N比	52dB以上(AGC OFF時)
OSD	内蔵
ゲインコントロール	ON/OFF(レベル調整)
ホワイトバランス	AUTO / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / ONE PUSH
デイ/ナイト	AUTO / DAY / NIGHT ※IRカットフィルター切換
WDR	デュアルシャッター方式:ON/OFF (レベル調整) ※ACE(D-WDR)の選択可能
BLC	BLC / HLC
DEFOG	AUTO / MANUAL / OFF (レベル調整)
フリッカーレス	ON / OFF
DNR	LOW / MIDDLE / HIGH / OFF
可動範囲	パン:0°~350°、チルト:20°~90°
パン/チルト スピード	付属メニューリモコン RS-485
	パン 60°/s チルト 60°/s
	パン 110°/s チルト 60°/s
デジタルズーム	1.0倍~32倍
エフェクト	映像反転機能(上下/左右/180度回転)/静止映像/シャープネス/明るさ
通信プロトコル	Pelco-D, EZP
通信速度	2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600
電源	DC12V/320mA(IR ON時450mA)
保護等級	IP65/IK10 屋外防滴
動作温度	-10℃~+50℃
動作湿度	90%以下(結露なきこと)
サイズ	Φ120×75mm
質量	約395g
付属品	ACアダプター(DC12V/1A)、トルクスレンチ、 ドーム固定ネジ×1、ネジ×3、電源ケーブルコネクタ、 メニュー設定リモコン、取扱説明書、保証書(2年間)

● 外形寸法図 (単位: mm)

