


EX-SDI/HD-SDI防犯カメラ 1台対応 同軸ワンケーブル映像・電源重畳受信ユニット AP-HR01XRK



- EX-SDI 1CH電源重畳ワンケーブル受信ユニット【AP-HR01XRK】は、EX-SDI/HD-SDI防犯カメラに送信ユニット【AP-HT01XRK】を接続することにより、同軸ケーブル1本で最大4MP(1440p)解像度のデジタル映像を長距離伝送することができます。
 - カメラごとに別途電源の確保が必要なく、映像信号と電源を1本の同軸ケーブルに重畳するため、工期の短縮や工事単価の節約を可能とし、納入後故障が生じた際でも障害の切り分けが容易でメンテナンス性に優れています。
 - EX-SDI(2MP/135Mbps)信号に対応している防犯カメラを接続時、最大520m※(同軸ケーブルL-5CFB使用時)まで配線可能です。
- ※各信号方式と送受信ユニット・ケーブルの組み合わせにより、伝送距離が異なります。

最大配線距離

本製品に送信ユニット:AP-HT01XRK使用時の最大配線距離					本製品に送信ユニット:AP-HT01SRK使用時の最大配線距離	
信号 ケーブル	HD-SDI 解像度:2MP	EX-SDI1.0 解像度:2MP	EX-SDI 2.0 解像度:2MP	EX-SDI 2.1 解像度:4MP	信号 ケーブル	EX-SDI1.0 解像度:2MP
L-3C2V	70m	190m	250m	190m	L-3C2V	190m
L-5C2V	120m	300m	410m	300m	L-5C2V	300m
L-5CFB	170m	390m	520m	390m	L-5CFB	390m
S-5C-FV	170m	400m	530m	400m	S-5C-FV	400m
S-5C-FB	180m	420m	560m	420m	S-5C-FB	420m

製品仕様

機能	詳細
入力信号	HD-SDI(1.485Gbps)/EX-SDI1.0/2.0/2.1(270Mbps/135Mbps) / DC48V ※VP多重信号
出力信号	HD-SDI(1.485Gbps)/EX-SDI1.0/2.0/2.1(270Mbps/135Mbps) ※入力映像信号によって出力映像信号が異なります。
入力最大伝送距離	520m(EX-SDI:135Mbps※/VP多重信号) ※L-5CFB/送信ユニットAP-HT01XRK使用時 390m(EX-SDI:270Mbps※/VP多重信号) ※L-5CFB/送信ユニットAP-HT01SRK使用時
出力最大伝送距離	20m(L-5CFB)
接続端子	入力/出力端子 75Ω, BNC-F(低リターンロス)
	RS-485入力 2ピン端子台 ※単方向
	DC48V電源入力 DC端子(専用ACアダプター)
電源ランプ	電源重畳ON 正常動作(LINK)時:点灯、過電流時:点滅
	電源重畳OFF 消灯
UCC機能	UCC (A/B) 対応 (本製品のUCC機能は、EYENIX社のプロセッサー(DSP)を搭載した監視カメラのUTC機能には対応していません。)
最大出力電源	DC12V/0.83A(10W) ※1CHあたり(送信ユニットを介して)
消費電力	17W(最大)
電源	DC48V/1A(専用ACアダプター)
動作温度/湿度	-10℃~+50℃/0~80%
材質 / 重さ	アルミケース/約110g
外形寸法	103(W) x 60(H) x 25(D) mm
送信ユニット対応機種	AP-HT01SRK / AP-HT01XRK
付属品	(1)ACアダプター(DC48V/1A) (2)ACアダプター接続コード (3)取扱説明書・保証書(2年間)

製品寸法図(単位:mm)

