



特徴

- 3G-SDI(FULL HD)メガピクセル監視カメラは、ネットワークを利用したIPメガピクセル監視カメラとは異なり、アナログ監視カメラと同じ同軸ケーブル(高周波タイプ)を利用するため、トラフィックによる影響やリスクを考慮する必要がありません。
 - 撮影した映像を非圧縮デジタル映像信号として送出するため、カメラ側でのエンコード処理による映像遅延や画質低下が発生しません。
 - 3G-SDI(1920×1080/60p)、および HD-SDI(1920×1080p/30p, 1920×1080/60i, 1280×720/60p) デジタル出力に対応しています。
 - 放送用に使用される 59.94など幅広いフレームレートを設定可能です。
 - 映像素子は、SONY 社 1/2.8, 8 インチプログレッシブスキャン方式の高画質 Exmor CMOS センサーを搭載。
 - 水平解像度 1100TV 本以上。
 - 高周波タイプの同軸ケーブル(5C-FB)を利用した場合最大 100m (HD-SDI/1.485Gbit/s) まで伝送可能。
- ※カナレ電気株式会社製の同軸ケーブル(L-5CFB)を利用した場合、標準伝送距離で最大約 112m (HD-SDI/1.485Gbit/s)、約 76m(3G-SDI/2.97Gbit/s) までの伝送距離が目安となります。同軸ケーブルの伝送距離はケーブルメーカーのシリーズによっても異なりますのでご注意ください。
- ATR-EX(WDR) 機能機能搭載。
被写体の明暗差を補正して、建物の入口など強い陽射しの影響を受ける環境でも証拠能力の高い映像を撮影することができます。
 - 1/4 インチサイズの固定金具に対応。

仕様

イメージセンサー		1/2.8インチ Sony Exmor CMOSセンサー
総画素数		約340万画素 2144(H) x 1588(V)
有効画素数		約327万画素 2096(H) x 1561(V)
走査方式		プログレッシブスキャン方式
水平解像度		1100TV本以上
S/N比		52dB以上 (AGC OFF)
最低照度		0.84Lux/F1.2(DSS OFF、AGC ON) 50 IRE
電子シャッター		1/60秒デフォルト (長時間露光モード、～1秒)
デジタル出力	解像度	1920×1080p 60/50/30/25/59.94/29.97 1920×1080i 60/50/59.94 1280×720p 60/50/30/25/59.94/29.97 ※モード選択
	ビデオフォーマット	2.97G/s, 3G-SDI (SMPTE 424M) 1.485G/s, HD-SDI (SMPTE 292M)
	出力端子	BNC×1
	アナログ出力	1.0Vp-pコンポジット (75Ω) ×(BNC)
DAY&NIGHT		D/N制御、ICR (赤外線カットフィルター除去)
シリアルポート		RS-485
レンズ		C/CSマウント方式 (別売)
レンズ制御		DCアイリス
電源・電流		DC12V・440mA (最大)
動作温度		-10℃～+50℃
動作湿度		90%以下 (結露なきこと)
外形サイズ・質量		66(W)×57(H)×126.5(D)mm・350g
OSDメニュー		Video Mode / D&N / AWB / AE / Privacy Mask / Flickerless / Brightness / Sharpness / Mirror & Flip / DSS/DNR, etc.
付属品		ACアダプター(DC12V/1A) 、六角レンチ Cマウントリング、取扱説明書、保証書3年間

● 外形寸法図 (単位: mm)

