

## 製品仕様

機能	詳細
集音範囲	5~50m <sup>3</sup>
指向特性	無指向性
周波数特性	100Hz ~ 100kHz
入力感度	-35dB
S/N比	70dB(1m/40dB) 40dB(10m/40dB) 1KHz at 1 Pa
ダイナミックレンジ	70dB (1 KHz at Max dB SPL)
インピーダンス	600ohm (不平衡)
最大入力音圧レベル	120dB SPL (1 KHz, THD 1%)
機能	ノイズ低減機能、AGC機能
プリアンプ	内蔵
音声出力端子	RCA(モノラル)
電源入力端子	DCジャック(内径2.1mm, 外径5.5mm・センタープラス)
電圧/電流	DC12V/20mA(最大)
保護等級	屋内用
動作温度	-25℃~70℃
規格	CE FCC Rohs
コード長	約35cm(マイク部、端子部は除く)
質量	約25g
付属品	ACアダプター(DC12V/1A)

## 本製品のご使用にあたって

- 本製品は屋内専用となります。屋外や直接日光のあたる場所、水や粉塵のかかる場所、湿度が非常に高い場所には設置しないでください。
- 本製品は、商品到着後7日間の初期不良期間のみの保証とさせていただきます。製品がお手元に届きましたら必ず7日以内に動作確認を行い、初期不良などの不具合や破損等が生じた場合は、すみやかに販売店までお申し出ください。
- 電源は必ず付属のDC12V ACアダプターをご使用いただくか、弊社指定の電源ボックスをご利用ください。誤った電源を接続した場合、故障や破損などの原因となる場合があります。

## 外形寸法図(単位:mm)

