

SD-SDI (SMPTE 259M) 信号もしくは HD-SDI (SMPTE 292M) 信号を
伝送する、パッシブタイプの 1 CH 映像伝送ユニット



特徴

- HD-SDI/SD-SDI UTPツイストペアケーブル 1 CH映像伝送ユニットセットSDI05は、ツイストペアケーブル（CAT5e/CAT6）を利用してSD-SDI信号もしくはHD-SDI信号を伝送する、パッシブタイプの 1 CH 映像伝送ユニットです。
- 270Mbps(SMTP 259M)～1.485Gbps（SMTP 292M）までの非圧縮映像伝送に対応しています。
- HD-SDI/SD-SDI UTPツイストペアケーブル 1 CH映像伝送ユニットセットSDI05の駆動用電源は不要です。



【SDI05側面部】



【ピン配置】



ピン番号	1	2	3	4	5	6	7	8
色	白/橙	橙	白/緑	青	白/青	緑	白/茶	茶
機能	<NC>	<NC>	<NC>	<NC>	<NC>	<NC>	SDI (+)	SDI (-)

※<NC> :未接続

仕様

映像入/出力数	1（BNCコネクタ）
映像伝送用端子	1（RJ45）
RJ45ピン配置	Pin 7 SDI (+)、Pin 8 SDI (-)
インサーション・ロス	<6 dB
映像帯域	SD:270M b/s, HD:1.485G b/s
映像伝送距離	SD：CAT5e UTP / 130m, CAT6 UTP / 150m HD：CAT5e UTP / 30m, CAT6 UTP / 45m
反応速度	<1nS
重 量	58g
サイズ	25.4 (W) x25.4 (H) x140.5 (D) mm(BNCケーブル91mm含む)
動作温度/動作湿度	0～55℃（結露なきこと）/0～95%
付属品	本体2個1セット,保証書（1年間）,取扱説明書