

AHD / TVI / CVI / CVBS UTP ツイストペアケーブル  
4K 映像伝送ユニット

TTP111HD

最大 8 メガピクセル AHD/TVI/CVI、CVBS ビデオ信号を  
UTP ツイストペアケーブルで伝送可！



特徴

- アナログHD (AHD/TVI/CVI)信号、コンポジット (CVBS)信号を1本のLANケーブル (UTP:CAT5e/6)のワンペアを利用して伝送することができます。
- TTP111HDは、TPP016HD、TTP414HD、TTP111HD、TTP111HDL などのパッシブタイプ機器と組み合わせて使用することが可能です。※単体では使用できません。
- 本製品はパッシブで動作するため、駆動用電源は不要です。

接続例



仕様

|         |                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 映像入力/出力 | BNC (1Vp-p, 75Ω)                                                                                              |
| リンク接続   | 2ピン端子台(100Ω) ※CAT5e以上のツイストペア(UTP)ケーブルを使用のこと                                                                   |
| 信号帯域    | 50Hz~60MHz(-3dB)                                                                                              |
| 最大伝送距離  | CAT6ケーブル使用時：TVI (最大8MP):150m, AHD (最大8MP):200m, CVI (最大8MP):250m, CVBS (NTSC/PAL):400m                        |
| サージ保護機能 | ESD：30kV(気中)、15kV(接触) IEC 61000-4-2対応,<br>EFT：40A(5/50ns) IEC 61000-4-4対応,<br>雷サージ：2A(8/20us) IEC 61000-4-5対応 |
| サージ応答速度 | 1ns以下                                                                                                         |
| 動作温度    | 0~55℃                                                                                                         |
| 動作湿度    | 95%以下 (結露なきこと)                                                                                                |
| 外形寸法    | 15.5(W)x17(H)x46.8(D)mm                                                                                       |
| 重量      | 約20g                                                                                                          |
| 付属品     | 取扱説明書、保証書                                                                                                     |

本製品の仕様、外観は改善・改良の為予告なく変更になる場合がございます。ROOKER®は有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。